



PRESTANDEDEKLARATION – B36 – Oljeavskiljare

Enligt Byggproduktförordningen EU nr 305/2011.

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Oljeavskiljare av betong

2. Byggproduktens avsedda användning:

I mark nedgrävd avskiljare för rening av normalt spillvatten förorenat av olja/bensin

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress:

Benders Sverige AB

Box 20

535 21 Kvänum

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej relevant

5. System eller systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 4 (2+)

6. Harmoniserad standard och Auktoriserat kontrollorgan:

EN 858-1 Avlopp – Separationssystem för lätta vätskor (t ex olja och bensin), Nordcert 1505

7. Europeiskt bedömningsdokument:

-

8. Angivna prestanda

I förekommande fall: NPD = No Performance Determined, ingen prestanda fastställd

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk spec. |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| <i>Nominell storlek, NS</i> | <i>NS: 3, 6, 10, 15, 20, 30, 50</i> | <i>EN 858-1 EN 858-1/A1:2006</i> |
| <i>Klass</i> | <i>I, II</i> | |
| <i>Hållfasthetsklass</i> | <i>8, 10, 13, 16, 30 eller 44</i> | |
| <i>Vattentäthet</i> | <i>Godkänd</i> | |
| <i>Hydraulisk effektivitet</i> | <i>Godkänd</i> | |
| <i>Brandbeständighet</i> | <i>Klass A1</i> | |
| <i>Beständighet, betong</i> | <i>Enligt handlingar I ALFA Teknik Bok - SS 227001:2005</i> | |
| <i>Typ av fog tätning</i> | <i>WC enligt EN 681-1 (Brunn) GB enl. SS-EN 682 (Anslutningar)</i> | |
| <i>Svavelväteresistent betong</i> | <i>NPD</i> | |

9. Prestandan för de produkterna som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Benders Sverige AB

Edsvära 2021-05-19

Kjell Ryberg
Teknisk chef