

Flammade och råkilade, lämpliga till alla slags trappor utombus.

Blocksteg med flammad översida och råkilad framsida, där framsidan bevarar känslan av natursten. Denna typ av blocksteg används ofta vid entréer och offentliga platser. Blocksteg kan även fås som radiella steg. För att underlätta för tex barnvagnar kan ramper i granit anslutas. Om räcken monteras bör dessa placeras vid sidan av trappan. Detta underlättar återanvändning av stegen och eliminerar risken för sprickor på grund av frost eller korrosion i stolparna.

Blocksteg kan fås med kontrastmarkering

Det enklaste sättet är att man monterar bottensteg och översteg i en färgavvikande stensort av t.ex. svart diabas eller vit granit. Kontrastmarkering kan också göras med försänkt list med bredd 50 mm och tjocklek 10-30 mm eller försänkt puck med \varnothing 50 mm och tjocklek 10-30 mm. Vit alternativt svart sten.

AMA-kod

GBB.572

Material

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

Ytbehandling

Ovansida: Flammad.

Framsida: Råkilad med tillsatta raka kanter. Max 25 mm knölar.

Undersida: Sågad.

Baksida: Råkilad alternativt sågad.


Kortändar: Standardstegen levereras med sågade fogändar, om ej annat anges.

Mått

Stegen kan tillverkas med mått enligt beställarens önskemål i längder upp till 2400 mm.

Övrigt

Bottensteg är ca 20 mm tjockare än övriga steg. Översteg har tillsatt rak bakkant. Fogar med steg i samma plan bör göras 8 mm breda. Ramper tillverkas 300 mm breda, mellan dessa monteras steg med längden 300 mm.



Standardmått:

Sort	Längd, mm	Bredd, mm	Synlig bredd, mm	Höjd, mm	Vikt, kg/m ca
Översteg	1050 ± 4	330 ± 4	330	150 ± 4	135
Översteg	1400 ± 4	330 ± 4	330	150 ± 4	135
Översteg	2100 ± 4	330 ± 4	330	150 ± 4	135
Översteg m kontrastlist	2100 ± 4	330 ± 4	330	150 ± 4	135
Mellansteg	1050 ± 4	350 ± 4	330	150 ± 4	145
Mellansteg	1200 ± 4	350 ± 4	330	150 ± 4	145
Mellansteg	1400 ± 4	350 ± 4	330	150 ± 4	145
Mellansteg	2100 ± 4	350 ± 4	330	150 ± 4	145
Bottensteg	1050 ± 4	350 ± 4	330	170 ± 4	160
Bottensteg	1400 ± 4	350 ± 4	330	170 ± 4	160
Bottensteg	2100 ± 4	350 ± 4	330	170 ± 4	160
Bottensteg m kontrastlist	2100 ± 4	350 ± 4	330	170 ± 4	160
Rampsteg	300 ± 4	350 ± 4	330	150 ± 4	145