

# BENDERS NATURSTEN PRODUKTBLAD

Bohus Avtäckning Elegant



## *Flammad , lämplig för stöd- eller barriärmurar.*

Denna avtäckning har flammad ovansida samt långsidor, som bevarar känslan av natursten samtidigt som muren blir sittvänlig och ger ett mer bearbetat intryck för miljör som ställer höga estetiska krav. Om så önskas kan även långsidorna råkilas.

### **AMA-kod**

FBB (FBB.1 Kallmur) (FBB.2 Bruksmur)

### **Lagerfördastorlekar**

Enkel- eller dubbelsidig rak mur, i fallande längder 500–1500 mm, med höjder enligt nedan:

### **Material**

Granit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas.

### **Ytbearbetning modern**

Ovansida: Flammat alternativt krysshamrad.

Långsidor: Flammade alternativt krysshamrade.

Undersida: Sågad.

Fogändar: Sågade.

### **Övrigt**

Fastsättning med rostfri dubb rekommenderas för att undvika förskjutningar.

### **Lagerförda mått modern**

Längd: 500–1500 mm.

Bredd: 260 eller 400 ± 3 mm.

Tjocklek: 60 ± 4 mm.

Hållfastheten är också beroende av hållarnas längdmått.

