

Flammad Pollare SAFE är en permanent konstruktion som fungerar som trafikbinder och avgränsare.

Benders Sverige AB har tillsammans med branschföretag inom trafiksäkra produkter tagit fram Benders Pollare Safe till vårt sortiment för säker stadsmiljö. Den har en stålkonstruktion som kärna och har bohusgranit som cover. Pollare Safe är krocktestad via simulation enligt BSI. IWA14. Krocktestet visar att fordonet stannar och blir obrukbart efter kollision med Bohus Pollare Safe.

Den stora fördelen med Benders Pollare Safe är att den går snabbt att installera. Med sitt grunda installationsdjup passar den på de flesta ställen, då man inte behöver gräva djupt. Pollaren är i trafiken avsedd att helt eller delvis blockera en väg eller att tvinga trafikanterna att sänka hastigheten. Syftet med att upprätta trafikbinder är ofta att öka trafiksäkerheten i städer eller tätbebyggda områden. Pollaren är designad för att monteras i rad. Minimum tre stycken per konstruktion. Detta för att säkerställa en säker konstruktion som låses fast i varandra under mark.

Benders Pollare Safe är producerad i svensk Bohusgranit, med en kärna av stål, och har en flammad yta som ger den en vacker och elegant yta. Detta gör att du får en Pollare som passar till övrig offentlig miljö och som samtidigt passar för städernas relativt hårda klimat.

Material

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

Ytbearbetning

Alla synliga sidor: flammade med dödade kanter
 Undersida: sågad, kärnborrad 220 mm.

De uppfyller IWA-14 och PAS68

Prestandaklassifikation

IWA 14-1:2013 Wall V/7200(N2A)/48

Standardmått:

Sort	Höjd, mm	Tjocklek, mm (diameter)
Elegant	1050 mm	520 mm

