

Flammad Bohus Portsten är både vack- er och hållstark.

Denna produkt används i samband med GF-kantsten eller ramsten vid exempelvis övergångsställen eller allmänna överfarter. Används främst där man ställer högre krav på stenens yta och utseende. Passar bra i stadsmiljöer och vid kollektivtrafik.

Granitstenen står sig bra mot mekanisk påfrestning vid snöröjning eller annan trafik. Kan även beställas utan fas.

Material

Grå bohusgranit från t ex Ävja eller Näsinge. Variationer på färg samt kvartsränder kan förekomma. Material från andra stenbrott kan också beställas, tex Röd Bohus.

Ytbearbetning

Ovansida: Flammas
Framsida: Flammas
Övriga sidor: Sågade

Standardmått

Portsten Fasad Rak:

Längd: 800 - 1800 mm
Byggbredd: 300 ± 4 mm
Höjd: 200 ± 4 mm

Portsten Fasad Öra:

Längd: 500 mm ± 4 mm
Byggbredd: 300 ± 4 mm
Höjd: 200 ± 4 mm

Observera!

Vid läggning plocka från flera pallar samtidigt, uppifrån och ner, stapel för stapel (ej lager för lager). Detta bidrar till en jämn spridning av färgerna och ger bästa möjliga slutresultat.



Portsten Elegant fasad Rak



Portsten Eleant fasad Öra höger/vänster