

PRODUKTBLAD

Delta Drain fasad 80 mm



Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar för tungt trafikerade platser som vägar, torg, terminaler och lagerytor. Stenarna låser varandra och tål vridande moment. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper och fungerar tillsammans med underlaget som en infiltrationsanläggning. Dessutom finns Benders Delta i Ecolineutförande som reducerar mängden kväveoxid i luften, något som är särskilt viktigt i stadsmiljöer där halterna ofta är höga. Delta är också optimerad för effektiv maskinläggning med minst 40 stenar per lager på pallan, dvs mer än 1 m² per lyft. Delta 60 mm tål hög trafikbelastning trots låg höjd, vilket gör den lätt och är därmed ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt.



Grå 2279007B

Produktinformation

Vikt kg/st	4,28
Antal st/pall	320
Vikt kg/pall	1370
Antal m ² /pall	8,33
Vikt kg/m ²	164
Antal st/m ²	38,4
Trafikklass	4
Användningsområde	Tung, intensiv trafik
OBS!	Säljs i obruten pall. Produktinformationen gäller för Bålstaprodukter (art.nr. som slutar med B). Avvikande produktinformation för övriga artiklar: Antal m ² /pall: 8,75 Antal st/pall: 336 Vikt kg/pall: 1438. Dräneringseffekt på 13,5%. Till denna sten används Delta fasad randsten 80 mm (2278207B) och Delta fasad start/slutsten (2278307B).



Tung, intensiv trafik



Lämplig för maskinläggning