

# PRODUKTBLAD

## Delta Eco fasad helsten 100 mm

### DELTA




Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar för tungt trafikerade platser som vägar, torg, terminaler och lagerytor. Stenarna låser varandra och tål vridande moment. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper och fungerar tillsammans med underlaget som en infiltrationsanläggning. Dessutom finns Benders Delta i Ecolineutförande som reducerar mängden kväveoxid i luften, något som är särskilt viktigt i stadsmiljöer där halterna ofta är höga. Delta är också optimerad för effektiv maskinläggning med minst 40 stenar per lager på pallan, dvs mer än 1 m<sup>2</sup> per lyft. Delta 60 mm tål hög trafikbelastning trots låg höjd, vilket gör den lätt och är därmed ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt.



Grå 2279607EB

### Produktinformation

Längd mm	200
Bredd mm	175
Höjd mm	100
Vikt kg/st	5,92
Antal st/pall	240
Vikt kg/pall	1184
Antal m <sup>2</sup> /pall	5,26
Vikt kg/m <sup>2</sup>	225
Antal st/m <sup>2</sup>	38,40
Trafikklass	5
Användningsområde	Tung, intensiv trafik
OBS!	Säljs i obruten pall. Till denna sten används Delta fasad randsten 100 mm (art.nr. 22797xx) och Delta fasad start/slutsten 100 mm (art.nr. 22798xx). ECO-lineprodukter reducerar mängden kväveoxid i luften.



Tung, intensiv trafik



Lämplig för maskinläggning