

PRODUKTBLAD

Delta fasad helsten 80 mm

DELTA




Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar för tungt trafikerade platser som vägar, torg, terminaler och lagerytor. Stenarna låser varandra och tål vridande moment. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper och fungerar tillsammans med underlaget som en infiltrationsanläggning. Dessutom finns Benders Delta i Ecolineutförande som reducerar mängden kväveoxid i luften, något som är särskilt viktigt i stadsmiljöer där halterna ofta är höga. Delta är också optimerad för effektiv maskinläggning med minst 40 stenar per lager på pallan, dvs mer än 1 m² per lyft. Delta 60 mm tål hög trafikbelastning trots låg höjd, vilket gör den lätt och är därmed ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt.



Grå 2278107B

Produktinformation

Längd mm	200
Bredd mm	175
Höjd mm	80
Vikt kg/st	4,58
Antal st/pall	320
Vikt kg/pall	1466
Antal m ² /pall	8,33
Vikt kg/m ²	176
Antal st/m ²	38,40
Trafikklass	4
Användningsområde	Tung, intensiv trafik
OBS!	Säljs i obruten pall. Produktinformationen gäller för Bålstaprodukter (art.nr. som slutar med B). Avvikande produktinformation för övriga artiklar: Antal m ² /pall: 8,75 Antal st/pall: 336 Vikt kg/pall: 1539.



Tung, intensiv trafik



Lämplig för maskinläggning