

Flammad och sågad, lämpliga för trottoarer, torg, gånggator samt i trädgårds- miljö.

Granithällar med flammad ovansida och övriga sidor sågade har rakare och skarpare kanter än hällar med råkylade långsidor. De passar därför bäst på stora öppna platser som torg och uteplatser, där hällarna läggs tätt intill varandra. Den sågade undersidan ger en jämn tjocklek vilket underlättar monteringen av hällarna. Granithällar kan fås i varierande tjocklekar och bredder. Översidan kan även beställas blästrad.

AMA-kod

DCG.1 (DCG.12)

Ytbearbetning

Ovansida: Flammat

Övriga sidor: Sågade

Kanter: Fasade

Standardmått

Längd: 450 - 900 mm

Byggbredd: 300 ± 2 mm

Tjocklek: 30 ± 3 mm och 100 ± 4 mm

Övrigt

Hällar med andra längder och tjocklekar kan även tillverkas efter beställarens önskemål. Tjocklek: minst 60 mm vid fordonstrafik, minst 30 mm vid gångtrafik. Hållfastheten är också beroende av hällarnas längdmått.

Observera!

Hällarna monteras med en fog på minst 5 mm, helst med distanser för att bibehålla fogbredden. Måtten på våra produkter är tillverkningsmått, fogen tillkommer.

Vid läggning plocka från flera pallar samtidigt, uppifrån och ner, stapel för stapel (ej lager för lager). Detta bidrar till en jämn spridning av färgerna och ger bästa möjliga slutresultat.

