

BENDERS GRINDINYS | ATSIJOS

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Bender Lithomex Easy



Lithomex Easy

Bender Lithomex Easy - tai aplinkai nekenksminga, tvirta ir plastiška jungtis, kuri sutvirtina grindinio trinkelėjų ar plytelių paviršių, apsunkindama piktžolių augimą

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Bender Lithomex Easy



SVARBU: Lengvajam transportui šis užpildas yra tinkamas tik naudojant „falcines“ trinkelės, kurios remiasi viena į kitą (pvz. betoninės trinkelės ar plytelės), jei naudojamos trinkelės neturi „falcų“ (pvz. keraminės ar klinkerinės trinkelės), tuomet šis užpildas gali būti naudojamas tik pėsčiųjų ir dviračių takams.

Tai aplinkai nekenksminga, tvirta ir plastiška jungtis, kuri sutvirtina jūsų kiemo, terasos ar įvažiavimo į garažą grindinio paviršių. Bender Lithomex Easy yra naudojamas kai norime užtikrinti geriausią grindinio trinkelėlių ar plytelėlių siūlių užpildymo rezultata.



1. Prieš naudojimą maišą gerai supurtykite, kad visas maišo turinys gerai susimaišytų. Įsitikinkite, kad trinkelėlių/plytelėlių paviršius ir tarpai yra sausi ir švarūs. Maišo turinį tolygiai paskirstykite ant trinkelėlių paviršiaus. Kieto šepetio pagalba užpildykite trinkelėlių tarpus. Siekdami užtikrinti, kad užpildas pilnai užpildytų siūlę, papildomai naudokite vibro plokštę su guminiu padu. Esant poreikiui, papildykite siūlę.

2. Užpildykite grindinio siūlę keliais milimetrais žemiau trinkelėlių/plytelėlių paviršiaus. Jei trinkelėlių/plytelėlių turi nuožulą, tuomet siūlę užpildykite iki nuožulos apatinio krašto. Užpildo pertekliaus pašalinimui nuo trinkelėlių/plytelėlių paviršiaus pradžioje naudokite kietą šepetį, vėliau – minkštą šepetį. Lapų pūstuvu pagalba pašalinkite nuo trinkelėlių/plytelėlių paviršiaus visas dulkes. Ypač kruopščiai nuvalykite struktūrinius ir porėtus trinkelėlių paviršius. Nepakankamai švariai nuvalius paviršius, ant jo gali susidaryti dėmės ir balta plėvelė.

3. Rišamoji užpildo medžiaga yra aktyvuojama vandeniui. Nustatykite vandens purkštuko padėtį į dušo poziciją. Taikykite pastovų mažą vandens slėgį, kad užpildas nebūtų išplautas iš trinkelėlių/plytelėlių tarpų. **Tolygiai ir gausiai laistykite paviršių nedideliame plote, kad siūlių užpildas sudrėktų per visą siūlės storį. Laistyti reikia tol, kol siūlės paviršiuje nebesusidaro oro burbuliukai ir užpildas nebeputoja, vadinasi siūlė yra pilnai sudrėkinta.**

Didesni plotai turi būti laistomi pagrindo nuolydžio kryptimi. Jei vanduo nenuteka nuo paviršiaus, yra tikimybė, kad užpildas nesukietės ir išsipūs. Nuo paviršiaus kruopščiai nuplaukite susidariusius burbuliukus ir užpildo perteklių.

Naudokite Lithomex Easy siūlių užpildą iš maišuko išpildami jį ant švaraus ir sauso paviršiaus. Trinkelėlių pagrindas turi būti tvirtas ir pralaidus vandeniui. Siūlės gylis turi atitikti trinkelėlių/plytelėlių storį, bet minimalus Lithomex easy užpildo gylis turi būti ne mažiau kaip 30 mm. Lithomex easy siūlės plotis 1-10 mm.





MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Bender Lithomex Easy

Naujiems ar anksčiau įrengtiems betoninių grindinio trinkelėlių Jungtys stabilizuojasi po laistymo. Siekiant, kad siūlė sutvirtėtų, būtina užtikrinti, kad užpildas būtų paliktas išdžiūti. Todėl rekomenduojama produktą naudoti vasaros mėnesiais. Priklausomai nuo esamos oro temperatūros, užpildo džiūvimo procesas gali užtrukti keletą dienų. Po sudrėkinimo, paviršius keletą valandų turi būti apsaugotas nuo lietaus. Produkto panaudojimo instrukciją galite pažūrėti www.lithomex.com

Lithomex Easy – ekologiškas, polimerinis jungiamasis smėlis, kuris aktyvuojasi nuo kontakto su oru ir vandeniui. Gaunama elastinė siūlė, minimizuojanti nepageidaujamų piktžolių augimą.

Lithomex Easy – stabilizuoja paviršius ir tinka pagrindams veikiamiems lengvos apkrovos, t.y. vidiniai kiemai, pėsčiųjų takeliai, važiuojamosios dalies keliai lengvajam transportui (tik kai trinkelės/plytelės turi falcus ir šiais falcais remiasi viena į kita) ir kt.

Lithomex Easy yra laidus vandeniui, tai reiškia, kad lyjant lietui siūlė tampa minkšta ir pralaidi. Užpildas yra netoksiškas ir yra sudarytas iš kvarcinio smėlio ir maišyto rišiklio.

Sandėliavimas. Maišus laikyti sausoje patalpoje. Galiojimo laikas iki 24 mėn.

Remontas. Naudojant Lithomex easy ant seno grindinio paviršiaus, būtina kruopščiai pašalinti seno siūlių užpildo likučius ir visas piktžolių ar žolių šaknis.

Priežiūra. Siekiant, kad trinkelėlių sujungimuose neaugtų piktžolės, būtina, kad visos siūlės būtų pilnai užpildytos ir švarios. Jei reikalingi nedideli pataisymai – pašalinamas sutrūkinėjusio užpildo sluoksnis ir siūlė užpildoma pagal instrukciją.

Pastabos. Būtina siūlių užpildymo darbus pabaigti tą pačią dieną, kad iškritusi rasa ar lietus nepaveiktų užpildo. Dėl nepakankamo pagrindo nuvalymo, ant paviršiaus gali susidaryti skiedinio liekanos ar dėmės. Pastebėjus tokius nešvarumus, būtina juos nuvalyti vandeniu ir standžiu šepetėliu. Jei užpildo likučiai sukietėjo, jų pašalinimui naudokite šiltą vandenį ir rotacinę šepetėlio galvutę.

Įsidėmėkite. Būkite dėmesingi kai valote impregnuotas/apdorotas trinkeles. Darbas šaltu ar drėgnu oru gali pabloginti produkto savybes ir turi įtakos galutiniam rezultatui, todėl atlikti darbus, esant tokiam orui, nerekomenduojama. Trinkelėlių/plytelėlių paviršiaus temperatūra Lithomex easy siūlių užpildo panaudojimo metu turi būti ne žemesnė nei 5oC.

Užpildo išeiga, kai trinkelės/plytelės storis 60 mm

Trinkelės/plytelės dydis, mm	Siūlės plotis 2 mm	Siūlės plotis 4 mm	Siūlės plotis 6 mm	Siūlės plotis 10 mm
100x100 mm	3,00 kg/m ²	6,00 kg/m ²	9,00 kg/m ²	15,00 kg/m ²
200x100 mm	2,27 kg/m ²	4,55 kg/m ²	6,81 kg/m ²	11,35 kg/m ²
210x140 mm	1,85 kg/m ²	3,70 kg/m ²	5,55 kg/m ²	9,25 kg/m ²
300x300 mm	1,05 kg/m ²	2,10 kg/m ²	3,15 kg/m ²	5,25 kg/m ²
350x350 mm	0,95 kg/m ²	1,95 kg/m ²	2,85 kg/m ²	4,75 kg/m ²
400x400 mm	0,80 kg/m ²	1,60 kg/m ²	2,40 kg/m ²	4,00 kg/m ²