

# PRODUKTBLAD

## BTS Underlagstak

Art nr 128001



*Benders BTS Underlagstak (Byggpapp) är en diffusionstät underlagstäckning avsedd att läggas på trä-panel (råspont) för ytskikt av betongtakpannor eller falsat lertegel ner till 14°. Benders BTS kan även läggas ner till 6° där det täckande ytskiktet så tillåter. Installation kan också ske på befintlig papp vid renovering.*

Benders BTS är uppbyggd av en polyesterstomme för maximal livslängd och hållfasthet. Väder monterar med 100 mm överlapp, spikning/klamring sker genom klisterkanten. Efter uppfästning, drag bort skyddsfolien och spika/klamra enl monteringsanvisning. Längdskarvas med godkänt takpappsklister i snedskurna skarvar. Anslutningar och lagningar utförs med godkänt takpappsklister.

Kan också läggas ner till 6° taklutning då heltäckande plåt används som yttertäckning.

### Följande fördelar får du genom att använda Benders BTS:


- Låg vikt
- Ca 22,5 m<sup>2</sup>/rulle i täckande yta
- Kan spikas eller klamras
- Klisterkant

### Tänk på att:

- BTS får inte hetluftmonteras eller svetsas.
- Rullar skall lagras stående, torrt och solskyddat.
- Pallar med rullar får ej lagras ovanpå varandra.
- På en färdig takyta skall alltid underlagstäckningen vara helt dold av takpannorna.
- All infästning utförs dold och med korrosions-skyddad spik/klamrer.



EN 13859-1

Certifikat Nr  
SC1078-14

### Artikelinformation

Mått	25 x 1 meter
Material	Polyesterfilt, bitumen
Taklutning	Minst 6°
Vikt/m <sup>2</sup>	ca 540 g
Vikt/rulle	ca 13,5 kg
Täckande yta	22,5 m <sup>2</sup>
Överlappning	100 mm
Antal/pall	30 st
Vattentäthet	W1
Ånggenomsläpplighet	ca 22 m ± 5
Temperaturbeständighet	-40 - +80°
UV-beständighet	2 månader
Brandhårdighet	Klass E
CE-märkt	Ja
P-märkt	Ja