

PRODUKTBLAD

Ytbehandlingsfärg betong 20 kg/hink

Art nr 0991xx



Ytbehandlingsfärg är avsedd för bättring och målning av betongtakpannor.

Före målning måste pannorna rengöras, vara torra och dammfria. Applicera ytbehandlingen och ditt tak blir som nytt, smutsavvisande för en lång tid framöver. Benderit kan även användas för plåtdetaljer och andra betongytor (sockel). Materialen måste vara rengjorda och torra. Vid behov kan man måla två gånger för att nå bästa resultat. Beroende på applicering och temperatur är färgen övermålningsbar efter ca 45 minuter. Efter 24 timmar är färgen genomhärdad vid 20° temperatur.

Färgen är vattenlöslig, ej brandfarlig, med en svag lukt. Färgburken förvaras frostfritt och är hållbar i minst 6 månader.

Ytbehandlingsfärgen levereras i 20 kg hink. Finns även i 5 kg hink.

OBS! Spill får inte slås ut i avloppet. Ska hanteras som kemikalie och lämnas på Återvinningsstation.

Artikelinformation

Vikt	20,0 kg
Ingredienser	Vatten, akrylat, pigment och fyllmedel
Konsistens	Vätska med en torrhalt på ca 63%
Färg	Samtliga betongfärger (Candor och Brilliant bör sprutmålas)
Produktinfo	Åtgång 10-15 gram/panna. Förvaras frostfritt.

