

PRODUKTBLAD

Fotplatta för 1- och 2-kupig takpanna PW

Art nr 1348xx



Fotplatta används för att fästa in snöraskydd, takbrygga,nockräcke och skyddsräcke till taklucka, till underlagstaket.

Fotplattan används på underlagstak av råspont/plywood och papp. Plattan skruvas med 10 st rostfria skruvar 6x35 mm (art nr 136090). Råsponten måste vara minst 17 mm och plywood 12 mm.

Vid lätt undertak används Bärträtsfäste, se separat produktblad.

På fotplattan finns en vinklad konsol monterad som anpassas till sidoöverlappningen, spärkanten, mellan 2 pannor. På fotplattan ändras höjden med 2 bult och mutter mellan 1- och 2-kupigt utförande.

Konsolerna finns lackerade i tegelröd och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade. För bästa passform bör spärkanten på pannorna slipas för att ge plats åt konsolen.

Båda alternativen är typgodkända för montering av taksäkerhet och därmed anpassad för infästning av säkerhetslina.



Artikelinformation

Vikt	Fotplatta 2,0 kg
Yta	Pulverlackerad
Material	Förzinkat stål
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)
Passar till	Palema, Exklusiv, Hansa och Tvilling

**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**