

PRODUKTBLAD

Takbrygga Safe 2,1 m

Art nr 1722xx



Bender Safe är ett smartare och enklare taksäkerhetssystem.

Tätt och enkelt montage via vertikal infästning. Ryckprovad och godkänt på fasadhöjder över 4 m.

Takbrygga används för att säkert kunna förflytta sig i sidled över taket från taklucka eller taksteg. Takbryggan är godkänd för infästning av säkerhetslina.

Takbrygga kombineras med Konsol Takbrygga 1701xx samt fotplatta 170990/171090.

Infästning sker med ett centrumavstånd på maximalt 1200 mm.

OBS! Finns även som 1,05 meterslängder (art nr 1702xx)



**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**

Artikelinformation

Vikt	12,40 kg
Material	Plåt
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Produktinfo	Säljs styckvis. Bygglängd 2,1 m/st.

TAKSÄKERHETSBERÄKNING

1. TAKTYP
2. TAKFÄRNA
3. TAKSÄKERHET
4. ALTERNATIV
SUMMERING

◀ Bakåt
TAKSÄKERHET
Nästa ▶

Längder snöräskydd (m)
Ange längd i meter och klicka Enter.

Längder takbrygga (m)
Ange längd i meter och klicka Enter.

Längder nockräcke (m)
Ange längd i meter och klicka Enter.

Taksäkerhetsberäknare

Med Benders Taksäkerhetsberäknare får du snabbt och enkelt hjälp med korrekt mängdning av din taksäkerhet. För snöräskydd tar programmet självklart hänsyn till takvinkel, takfall och snözon.

benders.se/support/taksakerhetsberakning/



**KOLLA IN
VÅRA QR-KODER
FÖR SNABBARE
HJÄLP**