

PRODUKTBLAD

Snörasskydd profildurk PW 2,33 m

Art nr 1396xx



Snörasskydd profildurk PW ingår i Benders klassiska taksäkerhetssystem PW.

Snörasskydd profildurk består av 2,33 meterslängder som skarvas i längdsled med överlappsskarvar. Snörasskyddets höjd är 150 mm och skall monteras högst 30 mm över takpannorna.

Infästningen sker med hjälp av fotplatta eller bär-läktsfäste PW, beroende på typ av underlagstak och takpanna, tillsammans med Låssats för snörasskydd profildurk PW (art nr 1397xx).

För att skarva ihop flera snörasskydd används Bultsats PW (art nr 132900), åtgång 2 st bult och 2 st mutter (1/2 påse).

Snörasskyddet avses att monteras utefter hela takfallets längd, max 1,2 m mellan infästning. Är takfallets längd mer än 6,4 m eller huset beläget i snözon 2,5 eller högre skall avståndet mellan infästningar kontrolleras med avseende på snözon, taklutning och takfallets längd. Läs mer om systemet och hur infästning beräknas i monteringsanvisning samt Benders taksäkerhetsberäknare.



Artikelinformation

Vikt kg/st	5,0 kg
Antal st/pall	140 st
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad och varmförzinkat utförande
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)

**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**