

PRODUKTBLAD

Takbrygga profildurk PW 2,31 m

Art nr 1378xx

***Takbrygga profildurk PW 2,31 m ingår i Benders klassiska taksäkerhetssystem PW.***

Takbrygga används för att säkert kunna förflytta sig i sidled över taket från taklucka eller taksteg. Takbryggan är godkänd för infästning av säkerhetslina.

Takbryggan är 350 mm bred och har uppbockade stödkanter, 60 mm, på sidorna. Bryggan är lätt och stabil och har gott halkskydd, den är lätt att montera genom överlappsskarvning.

Infästning sker med hjälp av fotplatta eller bärläktsfäste, beroende på typ av underlagstak och takpanna, och med ett centrumavstånd på maximalt 1200 mm.

På fotplattans/bärläktsfästets konsol monteras brygg-hållare som justeras horisontellt med hjälp av en bult-hålskombination.

Bryggan skall alltid fixeras horisontellt. För ökad stabilitet monteras ett snedstag på en infästning till bryggan.

Takbryggan kan kompletteras med skyddsräcke.

Takbryggan finns i lackerad tegelröd och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade.



**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**

Artikelinformation

Vikt kg/st	11,60 kg
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad och varmförzinkat utförande
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Längd	2,31 m