

PRODUKTBLAD

Algtvätt för tak och mark 4 liter

Art nr 098504



Algtvätt för tak och mark, behandlar takpannor, marksten, murar, fasader, staket, markiser och altaner genom att effektivt avlägsna alger med hjälp av desinficering. Vid behandling med Algtvätt dör påväxten omgående och på utsatta ytor hjälper regn och blåst till att med tiden avlägsna resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand.

Resultat av behandling med Algtvätt för tak och mark, kan ses efter några månader. Det som då finns kvar på taket är vissna algrester, vilka med tiden kommer att avlägsnas med hjälp av väder och vind. Observera att lav tar generellt längre tid att avlägsnas. Biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt. Ny behandling bör göras efter 1 år.

Råd och tips vid behandling med Algtvätt:

- Undvik behandling på frostäckta ytor eller om regnvatten förväntas inom 12 timmar.
- Täck närliggande blommor, växter och bar jord för att undvika skador och kontaminering.
- Andningsskydd (P2), skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas vid sprutning. Se säkerhetsdatablad.

Åtgång Algtvätt:

- Spädes med 1 del koncentrerad Algtvätt och 4 delar vatten.
- 4 liter Algtvätt ger totalt 20 liter brukslösning, vilket räcker till 100-200 m², beroende på ytstruktur och angrepp.

Så här enkelt appliceras Algtvätt:

- Ta bort eventuell mossa före behandling.
- Applicera Algtvätt med lågtrycksspruta, pensel eller borste.
- Påförs flödigt så att det nästan börjar rinna.
- Nu är det bara att vänta, väder och vind skall sköta sitt, resultatet kommer med tiden.



För ytterligare information se säkerhetsdatablad på www.benders.se

Artikelinformation

Vikt	5,1 kg
Verksamt ämne	Bensalkoniumklorid
pH-värde	7,0
Densitet	1,0
Övrig info	Förvaras frostfritt. Förpackningen sorteras som hårdplast.