


**ASA - larm med on/off givare**

Art nr: LARM-ASA-HLP, LARM-ASA-LP och LARM-ASA-SP



**ASA larm med on/off givare** är en serie med avancerade fett- och oljeavskiljarlarm avsett för användning i miljöer med explosionsrisk. Denna produktfamilj erbjuder en elektronikenhet som enkelt kan anslutas till upp till tre digitala ASA-givare av on/off-typ, vilket ger pålitlig och effektiv övervakning av avskiljaren.

**Skiktgivare ASA-LP**

- Kapacitiv skiktgivare som larmar när olja/fett-skiktet överstiger den inställda larmnivån i avskiljaren.
- Möjliggör snabb detektering av behovet av tömning av avskiljarens olje-/fettskikt för att minska risken för överfyllnad och driftstopp.
- Ger användaren kontroll över avskiljaren och optimerar tömningsbehovet för effektiv drift.

**Högnivågivare ASA-HLP**

- Ultraljudssensor som varnar vid ökande vätskenivå i avskiljaren över en förinställd nivå ovanför utloppsröret.
- Ger tidig varning om potentiella igensättningar i utlopp eller filter, vilket möjliggör snabb åtgärd för att förhindra skador och utsläpp.

**Slamgivare ASA-SP**

- Ultraljudsnivåsensor som larmar när nivån av slam, sand och andra fasta material överstiger den förutbestämda nivån.
- Ger kontinuerlig övervakning av slamnivån för att förhindra försämring av avskiljarens kapacitet och minska risken för driftstörningar.

**Varför välja avskiljarlarm ASA-02, -03, -04 eller -05**

**Effektivitet och Tillförlitlighet:** Genom att detektera olja/fett-skikt, vätskenivå och slamnivå säkerställer ASA-02, -03, -04, -05 larmen effektivt underhåll och minskar risken för driftstopp och skador.

**Säkerhet och Miljömedvetenhet:** Tidig varning om potentiella problem minskar risken för oavsiktliga utsläpp och säkerställer överensstämmelse med miljöregleringar och säkerhetsstandarder.



### Tekniska specifikationer:

#### Högnivågivare ASA-HLP

Kapsling: 150 mm, Ø30 mm, PEHD plast, IP68  
Givarkabel: 5 m oljebeständig, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Vätsketemperatur: -20°C - + 40°C  
Ex-certifikat: DNV 23 ATEX 86944X  
Ex II 1 G Ex ia IIA T4 Ga



#### Mätande skiktgivare ASA-LP

Kapsling: 150 mm, Ø30 mm, PEHD plast, IP68  
Givarkabel: 5 m oljebeständig, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Vätsketemperatur: -20°C - + 40°C  
Ex-certifikat: DNV 23 ATEX 86944X  
Ex II 1 G Ex ia IIA T4 Ga



#### Mätande slamgivare ASA-SP

Kapsling: 150 mm, Ø30 mm, PEHD plast, IP68  
Givarkabel: 5 m oljebeständig, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Vätsketemperatur: -20°C - + 40°C  
Ex-certifikat: DNV 23 ATEX 86944X  
Ex II 1 G Ex ia IIA T4 Ga

