

Kontroll och skötsel­anvisning

Fastighetsägaren ska se till att kontroll och underhåll av taksäkerhet utförs i tillräcklig omfattning, detta i enlighet med Plan och Bygglagen (PBL) samt Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Kontrollen syftar till att upptäcka fel och/eller brister som kan uppstå på grund av väderlek, bristfälligt montage eller annan åverkan. Per Wikstrand AB rekommenderar att kontroll görs årligen.

KONTROLLPUNKTER

- Att skruvar/muttrar inte sitter löst, och att skyddsanordningarna är monterade enligt vid montage gällande montageanvisningar.
- Eventuella lackskador på produkterna bättringsmålas för att undvika korrosion.
- Vid skada genom nötning eller annan mekanisk påverkan på varmförzinkade produkter, skall det skadade stället borstas av och eventuellt rost borttages med stålborste, sedan målas skadan med en zinkrik färg typ kallgalv.
- Vid komplettering av taksäkerhet får detaljer av olika fabrikat ej blandas.
- Deformerade och/eller skadade skyddsanordningar/infästningar byts ut.
- Kontrollera också om taksäkerheten behöver kompletteras så att takarbeten kan utföras i sund och säker miljö (arbetsmiljölagen 2 kap. 2§) även i framtiden.
- Vid risk för överbelastning av snörasskydd, skall det avlastas genom snöskottning.

Kontrollera även att snörasskydden är rätt dimensionerade för din aktuella snözon med hjälp av beräkningsprogram på Per Wikstrand AB's hemsida eller tabell i katalog.