

PRODUKTBLAD



Superförband skarp randsten 280x146x80 mm
SUPERFÖRBAND

Tack vare en genomtänkt utformning låser stenarna varandra och ger hög hållfasthet. Superförband används med fördel på ytor som utsätts för hög belastning, t ex lastkajer, industriplaner, biluppfarter och parkeringar. Den funktionella låsningen är utformad för att klara vridande krafter som till exempel svängande bildäck. Stenen är dessutom mycket smidig att maskinlägga. Finns i fasat eller skarpt utförande. Superförband Skarp ger en tystare miljö jämfört med den fasade varianten – lämpligt för till exempel miljöer där kundvagnar körs.




Produktinformation

Längd mm	280
Bredd mm	146
Höjd mm	80
Vikt kg/st	5,83
Antal st/pall	192
Vikt kg/pall	1119
Vikt kg/lpm	20,80
Antal st/lpm	3,57
Antal lpm/pall	53,78
Trafikklass	3
Användningsområde	Tung, intensiv trafik
OBS!	Lagerförs och fraktberäknas ifrån Bålsta.



Grå 2281507B



Tung, intensiv trafik

SE SKÖTSEL-
INSTRUKTION
MARKSTEN
OCH PLATTOR

SE
MONTERINGS-
ANVISNING
MARKSTEN
OCH PLATTOR