

# INSTRUKTION

Projektering av granithällar



## *Tidlösa miljöer*

Bender Bohus Granithällar och Entréhällar lämpar sig för trottoarer, torg, gågator samt i trädgårdsmiljöer. Dessa produkter skapar en klassisk beläggning eller entré för tidlösa miljöer.

# INSTRUKTION

## Projektering av granithällar



Hällar tillverkas med 2 typer av långsidor, sågade eller klippta med max 10 mm knölar. Vid montering i enkla rader med t ex gatsten mellan hällarna används lämpligen klippta långsidor.

Då undviker man en stark kontrast mellan gatstenen och hällen. På större ytor med enbart hällar sågar man fogarna. Översidans kanter dövas något mot pristillägg. Det är av stor vikt att man monterar med minst 5-8 mm fog för att undvika att hällarna ligger och ”gnager” på varandra vid rörelse.

Detta kan förorsaka att det går flisor ur kanterna. På ytor där lättare fordonstrafik förekommer bör hällarna vara minst 60 mm tjocka om de läggs i grus. På platser med tyngre trafik bör hällarnas tjocklek vara 100-150 mm alternativt sättas i cementbruk med fullt understöd.

Där enbart gångtrafik förekommer kan tjockleken minskas till 30 mm.

