

# PRODUKTBLAD



## Takbrygga komplett

Art nr TB0119.. (1,19 meter), TB0238.. (2,31 meter)

*Takbrygga används för att säkert kunna förflytta sig i sidled över taket från taklucka eller taksteg. Takbryggan är godkänd för infästning av säkerhetslina.*

Takbryggan är 350 mm bred och har uppbockade stödkanter, 60 mm, på sidorna. Bryggan är lätt och stabil och har gott halkskydd, den är lätt att montera genom överlappsskarvning.

Infästning sker med hjälp av fotplatta eller bärläktsfäste, beroende på typ av underlagstak och takpanna, och med ett centrumavstånd på maximalt 1200 mm.

På fotplattans/bärläktsfästets konsoll monteras brygghållare som justeras horisontellt med hjälp av en bulthålskombination. Bryggan skall alltid fixeras horisontellt.

För ökad stabilitet monteras ett snedstag på en infästning till bryggan.

Takbryggan kan kompletteras med skyddsräcke.

Takbryggan finns i lackerad tegelröd och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade.

Levereras komplett med fotplatta eller bärläktsfäste och monteringsdetaljer.



**FÖR  
MONTERING,  
SE SEPARAT  
ANVISNING**

### Artikelinformation

Material	Varmförzinkad stål
Yta	Pulverlackerat eller galvad
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)