

INSTRUKTION

Täckningsgrad för dekormaterial



Blanda upp vacker grönska och eleganta markstensytor med vår dekorsten för att få en snygg helhet. Använd dekorsten för att avgränsa gångar, lägg längs husväggen eller använd som marktäckare i rabatter. Vi har ett stort utbud av sjösingel, natursingel, granitkross och kullersten, alla i flera olika fraktioner och färger.



- 8-16 mm dekorsten 3 cm tjockt lager ca 45 kg/m²
- 16-32 mm dekorsten 5 cm tjockt lager ca 70 kg/m²
- 32-64 mm dekorsten 7 cm tjockt lager ca 100 kg/m²
- Skifferkross 20-40 mm, 5 cm tjockt lager ca 70 kg/m²
- Kullersten 70-100 mm, 800 kg räcker till ca 5 m²
- Kullersten 100-250 mm, 800 kg räcker till ca 3 m²
- Stenmjöl 3 cm tjockt lager ca 45 kg/m²
- Fogsand beräknas till 1-6 kg/m² beroende på tjocklek och typ

Plattor 1-3 kg/m²

Marksten med smal fog, typ Labyrint Antik, 1-2 kg/m²

Marksten med normal fog, typ Ocala Antik, 2-3 kg/m²

Gatsten med bred fog, typ Smågatsten 9/11, 20 kg/m²

Detta är en teoretisk beräkning, i praktiken är det omöjligt att lägga ett exakt jämnt lager. Vidare är densiteten olika på de olika dekorstenarna som påverkar kg/m².