

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Dansand® siūlių užpildymo mišinys



Aukštą PH vertę turintis trinkelų siūlių užpildas

Dansand siūlių užpildymo mišinys yra paprastas naudoti ir patvarus. Produktas yra džiovintas ir sudarytas iš natūralių mineralų ir smulkaus kvarcinio smėlio mišinio, kuriuo lengva užpildyti grindinio siūles.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Dansand® siūlių užpildymo mišinys



Dansand siūlių užpildymo mišinys yra paprastas naudoti ir patvarus. Produktas yra džiovintas ir sudarytas iš natūralių mineralų ir smulkaus kvarcinio smėlio mišinio, kuriuo lengva užpildyti grindinio siūles.



Paprastas paplūdimio smėlis sudarytas iš apvalios formos grūdelių. Šie apvalios formos grūdeliai negali susijungti vienas su kitu ir tinkamai nusėsti grindinio siūlėje. Dansand kvarcinis smėlis yra sudarytas iš įvairaus dydžio kampuotos formos grūdelių, kurių dėka produktas gerai susitankina. Jis užtikrina stabilumą, patvarią ir lanksčią siūlę. Šis siūlių užpildymo mišinys puikiai tinka tiek naujai paruoštiems, tiek ir renovuojamiems grindinio paviršiams, pvz., terasoms, pėsčiųjų takeliams ar nedidelio intensyvumo lengvųjų automobilių keliams. NO GROW mišinys sudarytas iš plauto ir džiovinto kvarcinio smėlio, į kurį papildomai įdėta natūralių mineralinių medžiagų, turinčių aukštą PH vertę. Dėl aukštos PH vertės piktžolių sėklos išdžiūna, todėl nebegali išsiskirti ir sudygti. Mineralinės medžiagos tirpsta labai lėtai ir visiškai gali išsiplauti tik po 10 metų lietaus. Teisingai naudojant Dansand siūlių užpildymo mišinį, jūs gaunate puikų rezultatą, kuris išlieka daugelį metų.

Dansand siūlių užpildymo mišinio privalumai:

- Plautas ir krosnyje džiovintas kvarcinis smėlis su mineralinėmis medžiagomis;
- Natūraliai aukšta mišinio PH vertė sukuria nepalankią aplinką piktžolių augimui;
- Vandeniui pralaidus;
- Lengvai šluojamas į grindinio siūles;
- Užtikrina stabilumą ir patvarią grindinio jungtį;
- Naudojamas grindinio siūlėms iki 5 mm pločio;
- Efektyviausiai veikia, kai siūlės gylis min. 40 mm;
- Smėlio grūdelių dydis 1-1,5 mm.



Pilka



Grafito



Smėlio

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Dansand® siūlių užpildymo mišinys



Naujiems ar anksčiau įrengtiems betoninių grindinio trinkelėlių ar natūralaus akmens paviršiams. Naudojamas tik lauke ir tik ant sauso paviršiaus. Išėiga: 20kg – 5-10 m². Trinkelėms 210x140x50, kurių siūlių plotis 2-3 mm, išėiga 2 kg/m². Siūlių užpildymo sluoksnio storis turi būti min. 40 mm.

Kaip tai atlikti

Trinkelės turi būti dengiamos ant tvirto žvyro ir smėlio sluoksnio, įrengto pagal galiojančius pagrindų įrengimo standartus. Trinkelėlių siūlių užpildymo medžiaga turi būti laidus vandeniui, todėl ir trinkelėlių pagrindas turi būti laidus vandeniui.

Papildymas


Dansand siūlių užpildymo mišinys nėra priemonė nuo piktžolių. Kad piktžolės nebeaugtų, prieš užpildant siūles Dansand siūlių užpildymo mišiniu, būtina pašalinti visas jau esamas piktžoles, įskaitant jų sėklas. Išvalykite visas trinkelėlių siūles iki rekomenduojamo mišinio užpildymo gylio. Tai galima atlikti siūlių grandiklio pagalba arba naudojant aukšto slėgio vandens srovę, tačiau būtina stebėti, kad nebūtų pažeistas įrengtas trinkelėlių pagrindo sluoksnis.

Priežiūra

Kad išvengtų piktžolių ir grindinio pagrindo judėjimo, grindinio siūlės visuomet turi būti užpildytos iki trinkelėlių viršutinės briaunos krašto. Grindinys turi būti valomas kieta šluota, o siūlės papildomos pagal poreikį. Samanas ir dumblis galima pašalinti naudojant tinkamas priemones. Dėl ekstremalių oro sąlygų trinkelėlių siūlės ir briaunos gali pasidengti baltomis nuosėdomis. Šios nuosėdos gali pasišalinti sekančio lietaus metu. Taip pat nuosėdos gali būti pašalintos reguliariai valant grindinio paviršius.

Atkreipkite dėmesį

Dansand siūlių užpildymo mišinys negali būti naudojamas tose vietose, kuriose grindinys jungiasi su namo pamatais ar kitokiu mūru. Šiose vietose naudokite įprastą siūlių užpildymo smėlį. Netinka plytomis, plytelėmis ir aktyviems natūraliems akmenims. Dengtose terasose ar automobilių pavėsinėse ant grindinio paviršiaus gali atsirasti baltų nuosėdų, kurias galima pašalinti šepetiu ir vandeniu. Nuosėdos ilgainiui pasišalina, nes užpildo mineralinėse medžiagose mažėja druskų kiekis.



1 Žingsnis

Trinkelėlių paviršius turi būti visiškai sausas.



2 Žingsnis

Išpilkite maišo turinį į idelę kibirą ar karutį ir maišykite kastuvu, kad kvarcinis mėlės gerai susimaišytų su mineraliniais priedais. Vienu metu galima maišyti ne daugiau kaip 2 maišus mišinio.



3 Žingsnis

Sušluokite siūlių užpildymo mišinį į siūles naudodami minkštą šluotą. Šluokite įstrižai trinkelėlių raštui, kol siūlės bus pilnai užpildytos.




4 Žingsnis

Grindinio paviršius šluokite minkšta šluota, kol pašalinsite visas smėlio dulkes. Šios dulės trinkelėlių aviršiuje gali palikti pilkas nuosėdas, kurios lietaus metu nusiplauna.



5 Žingsnis

Jeį įrenginėjate naują grindinį, užpildytas siūles būtina sutankinti naudojant vibro plokštę su gumiiniu padu. Po sutankinimo, siūles būtina pakartotinai užpildyti siūlių užpildu ir pakartotinai sutankinti vibro plokštę.



6 Žingsnis

Mentelę patikrinkite ar trinkelėlių siūlės pakankamai sutankintos. Mentelę į siūlę negali įsispausti daugiau nei keli milimetrai. Kai yra būtina, trinkelėlių siūles ūtina papildomai papildyti ir sutankinti.

DĖMESIO: Dansand siūlių užpildymo smėlės negali būti naudojamas tose vietose, kuriose grindinys jungiasi su namo pamatais ar kitokiu mūru. Šiose vietose naudokite įprastą siūlių užpildymo smėlį.