

PRODUKTBLAD



Slät fasad kvartsplatta 175x175x60 mm

SLÄT PLATTA

Tack vare en genomtänkt utformning låser stenarna varandra och ger hög hållfasthet. Superförband används med fördel på ytor som utsätts för hög belastning, t ex lastkajer, industriplaner, biluppfarter och parkeringar. Den funktionella låsningen är utformad för att klara vridande krafter som till exempel svängande bildäck. Stenen är dessutom mycket smidig att maskinlägga. Finns i fasat eller skarpt utförande. Superförband Skarp ger en tystare miljö jämfört med den fasade varianten – lämpligt för till exempel miljöer där kundvagnar körs.



Produktinformation


Längd mm	175 mm
Bredd mm	175 mm
Höjd mm	60 mm
Vikt kg/st	4,19
Antal st/pall	270
Vikt kg/pall	1131 kg
Antal m ² /pall	32,00 m ²
Vikt kg/m ²	134 kg
Antal st/m ²	8,44 st
Trafikklass	2
Användningsområde	Tung, normal trafik



Grå 2120407B



Grafit 2120401B



Tung, normal trafik



Vakumlyftmaskin

MÖNSTER-
FÖRSLAG,
SE SEPARAT
ANVISNING

SE SKÖTSEL-
INSTRUKTION
MARKSTEN
OCH PLATTOR

SE
MONTERINGS-
ANVISNING
MARKSTEN
OCH PLATTOR