

PRODUKTBLAD

Slät fasad helplatta 350x350x100 mm

SLÄT PLATTA




Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar för tungt trafikerade platser som vägar, torg, terminaler och lagerytor. Stenarna låser varandra och tål vridande moment. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper och fungerar tillsammans med underlaget som en infiltrationsanläggning. Dessutom finns Benders Delta i Ecolineutförande som reducerar mängden kväveoxid i luften, något som är särskilt viktigt i stadsmiljöer där halterna ofta är höga. Delta är också optimerad för effektiv maskinläggning med minst 40 stenar per lager på pallan, dvs mer än 1 m² per lyft. Delta 60 mm tål hög trafikbelastning trots låg höjd, vilket gör den lätt och är därmed ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt.



Grå 2121007B

Produktinformation

Längd mm	350 mm
Bredd mm	350 mm
Höjd mm	100 mm
Vikt kg/st	28,00
Antal st/pall	42
Vikt kg/pall	1176 kg
Antal m ² /pall	5,25 m ²
Vikt kg/m ²	224 kg
Antal st/m ²	8,00 st
Trafikklass	2
Användningsområde	Tung, normal trafik



Tung, normal trafik



Vakumlyftmaskin

MÖNSTER-
FÖRSLAG,
SE SEPARAT
ANVISNING

SE SKÖTSEL-
INSTRUKTION
MARKSTEN
OCH PLATTOR

SE
MONTERINGS-
ANVISNING
MARKSTEN
OCH PLATTOR