

PRODUKTBLAD

Superförband skarp helsten 197x137/80x60 mm
SUPERFÖRBAND



Tack vare en genomtänkt utformning låser stenarna varandra och ger hög hållfasthet. Superförband används med fördel på ytor som utsätts för hög belastning, t ex lastkajer, industriplaner, biluppfarter och parkeringar. Den funktionella låsningen är utformad för att klara vridande krafter som till exempel svängande bildäck. Stenen är dessutom mycket smidig att maskinlägga. Finns i fasat eller skarpt utförande. Superförband Skarp ger en tystare miljö jämfört med den fasade varianten – lämpligt för till exempel miljöer där kundvagnar körs.




Produktinformation

Längd mm	197
Bredd mm	137/80
Höjd mm	60
Vikt kg/st	2,63
Antal st/pall	480
Vikt kg/pall	1262
Antal m ² /pall	9,41
Vikt kg/m ²	134
Antal st/m ²	51,00
Trafikklass	2
Användningsområde	Tung, normal trafik
OBS!	Säljs i obruten pall.



Grå 2282007B



Tung, normal trafik



Lämplig för maskinläggning

SE SKÖTSEL-
INSTRUKTION
MARKSTEN
OCH PLATTOR

SE
MONTERINGS-
ANVISNING
MARKSTEN
OCH PLATTOR